

CMBS064

45°分光器附接口: 適用100mm光學直徑機械固定架。

產品規格

光學規格	
Coating (front) 1	VIS coating: beam splitter 50/50 @ 45°
Coating (back) 2	AR VIS coating: normal reflectance <0.5% bandwidth
Deviation angle	(deg) 90
Clamping diameter	(mm) 100
機械規格	
Clamping system	locking
長度	(mm) 139.2
寬度	(mm) 139.2
高度	(mm) 128.0
重量	(g) 911
Compatibility	
Compatible TC	TCxx064, TC2MHR064-x, TC4MHR064-x, TC16M064, TC12K064
Compatible LTCLHP	LTCLHP064-x




備註

1. Tolerance +/- 5%
2. Bandwidth: 430-670 nm

Additional clamping mechanics are required to adequately support combination of CMBS with telecentric lenses and illuminators. CMHO series clamping mechanics may be used prior to verification of mechanical compatibility (see CMHO series mechanical drawings available online). CMHO is not compatible with the combination of the following products: CMBS and TC13xxx.


相容產品

 **TC系列**
雙遠心鏡頭適用最大至2/3"感測器

TC13064 適合於1/3"探測器的雙遠心鏡頭, 放大倍率 0.074, C接口。

TC12064 適合於1/2"探測器的雙遠心鏡頭, 放大倍率 0.100, C接口。

TC23064 適合於2/3"探測器的雙遠心鏡頭, 放大倍率 0.138, C接口。

 **TC2MHR-TC4MHR 系列**
高解析度遠心鏡頭, 適用最大至1.2"感測器相機

TC2MHR064-C 高解析遠心鏡頭: 適用 1"感測器, 放大倍率0.200x, C接口。

TC2MHR064-F 高解析遠心鏡頭: 適用 1"感測器, 放大倍率0.200x, F接口。

TC2MHR064-J 高解析遠心鏡頭: 適用 1"感測器, 放大倍率0.200x, 接口 M42X1 法蘭距離=16。

TC4MHR064-C 高解析遠心鏡頭: 適用 1/2"感測器, 放大倍率0.275x, C接口。

TC4MHR064-F 高解析遠心鏡頭: 適用 1/2"感測器, 放大倍率0.275x, F接口。

TC4MHR064-J 高解析遠心鏡頭: 適用 1/2"感測器, 放大倍率0.275x, 接口 M42X1 法蘭距離=16。

 **TC16M系列**
遠心鏡頭, 用於35毫米和4K/8K像素線陣式相機

TC16M064 適合於35毫米探測器的遠心鏡頭, 放大倍率0.561 x, F接口。

TC16M064-Q 適合於35毫米感測器的遠心鏡頭, 放大倍率0.561 x, M58x0.75接口, 法蘭距離6.56。

 **TC12K系列**
支援 12k與 16k像素線陣感測器相機的遠心鏡頭。

TC12K064 適用於12k和16k線陣相機的遠心鏡頭, 放大倍率0.960 x, M72 x, 0.75接口。

 **LTCLHP系列**
遠心HP照明器

LTCLHP064-R	HP遠心照明器, 光束直徑80毫米, 紅色。
LTCLHP064-G	HP遠心照明器, 光束直徑80毫米, 綠色。
LTCLHP064-B	HP遠心照明器, 光束直徑80毫米, 藍色。
LTCLHP064-W	HP遠心照明器, 光束直徑80毫米, 白色。